

Produto– Rede de Proteção 30/30 100 50 50

Descrição – Rede de proteção com malha losangular e distância entre nós de 50mm. Confeccionada com feixe de monofilamentos torcidos de polietileno de alta densidade(HDPE) . Com 100 malhas na altura e 500 malhas no comprimento. Altura útil de 7 m e comprimento de 35m .

F I L A M E N T O S	Matéria-Prima	HDPE
	Cores	Branca, Preta, Marrom, Azul, verde, Grafite, Prata e Bege
	-Estabilizadores	anti-UV e antioxidante
	- Título	24.030 denier
	-Fio(30 de 0,30mm de diâmetro)	30/30
	-Diâmetro	2,4 mm aproximadamente
	-Tenacidade	3,5 gf/denier
	-Alongamento	60%
	-Máxima Temperatura de uso.....	+50°C/ -50°C
	-Estabilidade dimensional	+/- 3%
R E D E	-Peso.....	43 kg/unid.
	-Resistência a tração longitudinal.....	70kg/malha
	-Resistência a tração transversal.....	70kg/malha
	-Resistência da rede á tração.....	680kg/m ² (*)

(*) Cálculo orientativo, obtido com carga distribuída uniformemente sem impacto.

1. A garantia deste produto é de 3 (três) anos contra defeitos de fabricação e durabilidade em condições normais de uso. Esta garantia não cobre danos causados após a sua instalação, como: Cortes causados por qualquer fonte, queimaduras, materiais abrasivos e produtos químicos. **2.** A REDECORDA não se responsabiliza por danos causados a terceiros, decorrentes de problemas e defeitos na instalação do produto. **3.** A resistência a tração foi obtida a partir de uma rede recém produzida e sem ter sido usada (virgem), através de um teste estático, sem considerar qualquer força de impacto, de acordo com o plano de inspeção e ensaio.

Aplicação: Janelas, varandas, Play Ground.

Esta especificação poderá ser alterada sem prévio aviso